

Date: Lundi 01 novembre 2004 à 14:46:45
Sujet: 3 Sécurité et Hacking

Crasher Linux (hacker Linux) très facilement

Vous ne savez pas comment faire pour faire crasher Linux, c'est pourtant simple, tout est dans cet article.

Contrairement aux idées reçues, il est très facile de faire crasher Linux. Il suffit pour cela de le faire « surchauffer ». N'espérez pas réussir avec des opérations normales, il faut lui faire effectuer des séries de calculs sans fins.

Linux exécutera la tâche demandée jusqu'au moment où il se bloquera, débordé par les calculs inutiles que vous lui auriez ordonné de faire. En utilisant cette méthode, le meilleur moyen de faire crasher Linux est d'entrer dans le shell la suite de caractères entre guillemets : « :(){ :|:&};: ».

Linux se bloquera instantanément après l'exécution.

Attention, cela ne marche pas sur toutes les distributions de Linux.

Je vous conseille de retenir cette suite de caractères qui peut toujours servir à démontrer que Linux n'est pas infallible. Et avec un peu d'imagination, vous pourrez vous servir de cette méthode dans une attaque à distance par exemple.

Publication de Tout sur l'informatique - Programmation C#, Sécurité, Divx, P2P:

<http://www.zmaster.fr>

URL de cette publication

<http://www.zmaster.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=58>